

<b>EUROCUTTER</b>	<b>2600</b>	<b>1560</b>	<b>920</b>
Messergröße Blade size:	840 x 140 x 13.75 mm	1785 x 160 x 13,75 mm	1095 x 115 x 11,7 mm
Schnittbreite Cutting width:	2600 mm	1560 mm	920 mm
Schnitthöhe: Cutting height (Clamp opening):	140 mm	160 mm	145 mm
nutzbare Hintertischlänge: Cutting range:	2600 mm	1560 mm	920 mm
Vordertischlänge: Front table length:	700 mm	700 mm	680 mm
Tischhöhe verstellbar: Table height adjustable:	890 mm	900 mm	900 mm
Maschinentiefe: Machine depth:	4180	3140 mm	2170 mm
Maschinenbreite: Machine width:	4100 mm	3060 mm	2420 mm
Maschinenhöhe: Machine Height:	1720 mm	1720 mm	1565 mm
Messergeschwindigkeit: Cutting speed:	36 Rpm	40 rpm	42 rpm
Pressdruck variable: Clamp pressure:	200 - 6500 Kg	200 – 5500 kg	150 – 3500 kg
Reststreifenbreite: Min. gap without false clamp	25 mm	25 mm	22 mm
Reststreifenbreite: Min. gap with false clamp	variable	Variable	80 mm
Main Motor: Blower/Gebläse Servo/Sattelmotor:	11 kw 2 x 0.4 kw 0.75 kw	5,5 kw 0.4 kw 0,75 kw	3.0 kw 0,4 kw 0,75 kw
Gewicht: Weight:	11.000 kg	5.640 kg	3.000 kg
Seitentische: Side tables:	750 x 570 mm	750 x 570 mm	750 x 560 mm
Single/Double pull arm Ein / Zwei Zugstangenantrieb	Zwei Double	Zwei Double	Ein Single
Sattelführung: Backgauge drive	Mittig von oben middle top position	Mittig von oben middle top position	Mittig von oben middle top position

All machines can be delivered in STANDARD, DISPLAY and MONITOR type